

## JTAG-Blazer の不具合の報告と対処法について

平素は、JTAG-Blazer をご愛用いただき誠に有難う御座います。

弊社製 JTAG-Blazer (JB010-FP0) におきまして、利用時に下記のような問題が発生することがわかりました。つきましては、この問題に関しての技術情報を下記のとおりご案内申し上げます。

お客様には大変ご迷惑をお掛け致しますことを深くお詫び申し上げます。

今後、製品の品質向上に一層の努力を重ねていく所存で御座いますので、対処につきまして何卒宜しくお願い申し上げます。

—記—

### 1. 不具合現象

JB Manager で IP を変更したときにその IP 情報を JTAG-Blazer に保存することができず、JTAG-Blazer の再起動後にはデフォルトの設定に戻ってしまいます。

(ただし、IP を変更後に JTAG クロックの設定を行なった場合に限り、IP 情報は保存されます。)

### 2. 不具合の対象範囲

シリアル番号 : 040101-00001 ~ 040101-00159

※ シリアル番号は、箱および本体裏に記載されています。

### 3. 対処方法

JTAG-Blazer の Web ページ (<http://www.atmark-techno.com/product/JTAGBlazer/>) より、以下をダウンロードしてください。

**jb\_recover\_050203.zip**

“jb\_recover\_050203.zip” を展開したディレクトリの中に、“jb\_recovery\_manual.pdf” が御座いますので、その内容に沿って JTAG-Blazer のファームウェアを更新してください。

### 4. お問い合わせ

本件に関するお問い合わせは、株式会社アットマークテクノ (TEL : 011-207-6550) JTAG-Blazer 係りまでお問合せください。